



WATERBIT PRIMER

Primer bituminoso in emulsione acquosa

Caratteristiche	Waterbit Primer è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume caldo con un'ottima adesione su ogni tipo di superficie. Il prodotto è costituito da bitume distillato, acqua ed additivi che ne consentono una essiccazione rapida.
Aspetto	Liquido marrone medioviscoso
Caratteristiche del prodotto liquido	Peso specifico: 1,05 kg/dm ³ Residuo secco: 35 % pH: 11 - 13
Indicazioni di posa	Waterbit Primer può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo con una diluizione del 20 % circa se applicato a pennello o rullo, mentre va diluito al 30 % se applicato a spruzzo. La pulizia degli attrezzi di posa può essere effettuata con acqua.
Preparazione del sottofondo	Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.
Consumo	Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. Generalmente è di ca. 200 gr/mq per le superfici cementizie.
Indicazioni di applicazione	Temperatura limite di applicazione: MIN 10 °C – MAX 40 °C
Tempi di essiccazione	In superficie: 45' Al tatto: 1 h e 30' Tempi di ripresa: 4 h
Colori Disponibili	Nero
Confezionamenti	5 – 10 – 20 Kg
Temperatura di conservazione	MIN. 3 °C - MAX 40 °C
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi
Norme di sicurezza	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.