

Descrizione

- ▶ DERBIWAY offre una soluzione rapida e sicura per la protezione e la connessione dei cavi su tutta la superficie della copertura.

Caratteristiche speciali

- ▶ Durata elevata
- ▶ DERBIWAY è realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro
- ▶ Installazione facile e veloce con un risultato sicuro e perfetto
- ▶ Senza alogeni e resistente ai raggi UV

Informazioni tecniche

	Valore	Metodo di prova
Resistenza al fuoco	B2	DIN 4102
Tensione al punzonamento	> 5 kV/mm	DIN 5481
Coefficiente di espansione	8 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	
Peso	1,7 kg/dm ³	
Percentuale di fibra di vetro	40 à 50 %	
Conduttività termica	0,2 - 0,4 (W·m-1·K-1)	
Temperatura di utilizzo normale	de - 20 °C à + 40 °C	
Colore	RAL 9010 (bianco)	



	Larghezza	Altezza	Spessore	Lunghezza
Coperchio	121 mm	27 mm	3 mm	5,85 m
Profilo a U	93 mm	53 mm	3 mm	5,85 m
Elemento di fissaggio	353 mm	96 mm	3 mm	100 mm



Nella base del profilo sono presenti dei fori per il passaggio dei cavi.



L'elemento di fissaggio è autoadesivo
Sui lati sono presenti dei fori per il passaggio dei cavi.

Conforma alla norma CEHEC 61537

